

A termék cikkszám	81 00 00PA (komfortos derékövvel, Li-Ion akkuval, akkutöltővel, P R SL szűrővel és áramlásellenőrzővel)
A termék leírása	Levegőrásegítéssel légzésvédő akkumulátoros működtetéssel
Vonatkozó szabványok	EN 12941 TH3 védelmi osztály; NVT = 500*
Működési idő	10 óra (tiszta szűrőkkel, teljesen feltöltött akkuval, és a legkisebb légárammal)
Légáram	170 l/min - 240 l/min (5 fokozatban állítható)
Figyelmeztető rendszer (riasztás)	Fény és hangjelzés ha túl alacsony a légáram, vagy az akku lemerült
Légáram ellenőrző rendszer	A szűrő és az akku állapotától függetlenül folyamatosan a beállított értéken tartja a légáramot,
Motor	Magas minőségű, csapágyazott, motor
Akkumulátor	7,2 V / 4,4 Ah Li-Ion akku Élettartam legalább 700 töltési ciklus Egy töltés időtartama: 4...5 óra
Akkutöltő	Normál Li-Ion töltő Bemenet: 230 V (50 Hz) Kimenet: 8,4 V
Deréköv	Párnázott komfortos deréköv – alap tartozék derékméret: 1 500 mm-ig
Súly	980 g (akkumulátorral, derékövvel és a P R SL szűrővel együtt)
Méretek	191 mm / 173 mm / 104 mm
Anyagok	A készülék: PP+GL / ABS Deréköv: textil részek - poliészter/nylon/habosított gumi
Zajszint	< 70 dB
Javasolt tömlők	71 00 60 - Könnyű flexi tömlő CA40x1/7"- QuickLOCK™ gyorscsatlakozóval Hossza: 600 mm - 1 100 mm / Súly: 150 g
Tárolási feltételek	- 10°C to + 55°C, 20 - 80 % relatív páratartalom
Használati feltételek	+10°C to + 40°C, 20 - 80 % relatív páratartalom



* Névleges Védelmi Tényező – az alkalmazott fejrésztől (pajzs, álarc, kámsza) függ

Termék készletek / variációk

Cikkszám

Termék leírása

81 00 00PA

Basic levegőrásegítéssel légzésvédő (komfortos derékövvel, Li-Ion akkuval, akkutöltővel, P R SL szűrővel és áramlásellenőrzővel)

Tartozékok és alkatrészek

71 00 60

Könnyű flexi tömlő CA40x1/7"- QuickLOCK™ csatlakozóval

71 00 93

Normál, komfortos deréköv

72 00 93

Bőr komfortos deréköv

81 00 17

7,2 V / 4,4 Ah Li-Ion akku

71 00 30

Li-Ion akkutöltő

80 00 10/2

P R SL részecskeszűrő betét (2 db-os készlet)

81 00 15

Előtétészűrő (10 db-os készlet)

81 00 20

Szagszűrő előtét (10 db-os készlet)

81 00 30

CleanAIR® Basic - szűrőburkolat

71 00 62F

Lángálló védőhuzat flexi tömlőhöz

Magyarországi forgalmazó:

FeWe Biztonságtechnika Kft.
2360 Gyál, Gárdonyi Géza u. 80.
www.fewe.hu



Kompatibilis fejrészek (EN 12941 szabvány szerint)

Cikkszám	Termék leírása	Védelmi fokozat
71 03 00	CA-3 védőmaszk köszörüléshez (polikarbonát látómezővel)	TH2
71 04 01*	CA-4 ipari védősisak – narancs színű	TH2
71 04 03*	CA-4 védősisak felhajtható arcvédővel és hallásvédő fültokkal – narancs	TH2
70 40 01	CA-40 sisak és hegesztőpajzs ADF szűrővel	TH2
70 41 00	CA-40G sisak köszörüléshez való arcvédővel	TH2
70 42 01	CA-40GW sisak arcvédővel és hegesztőpajzs ADF szűrővel	TH2
70 20 70	CA-20 ADF V9-13 DS hegesztőpajzs	TH3
70 20 81	CA-20 ADF V6-8/9-13 GDS hegesztőpajzs	TH3
70 28 00	CA-28 Euromaski hegesztőpajzs	TH2
70 29 00	CA-29 lve hegesztőpajzs	TH2

* kék színű arra záró szöveget rendelése esetén írjon egy „B” betűt a cikkszámhoz

Felhasználási területek

A CleanAIR® Basic légzésvédő a minősített P R SL szűrővel együtt használva, védelmet nyújt a szilárd és folyadék állapotú részecskék és aeroszolok, mint pl. por, füst, fémgőzök, füstködök, textilszálak stb. belégzése ellen.

A CleanAIR® Basic egy megfelelően kiválasztott fejrésszel és a szűrőkkel, nagyon sok területen használható: poros ipari környezetben, autóiparban, hajógyártásnál, hegesztéshez, köszörüléshez, felületek csiszolásához, építőiparban, mezőgazdaságban.

A választható fejrészek listája és a CleanAIR® Basic készülékkel kombinálva elérhető védelmi fokozatok a fent táblázatban találhatók.

Magyarországi forgalmazó:

FeWe Biztonságtechnika Kft.
2360 Gyál, Gárdonyi Géza u. 80.
www.fewe.hu



Korlátozások



- Mindig olvassa el figyelmesen az adott védőeszköz használati útmutatóját, és tartsa be a területileg hatályos előírásokat.